

# LED Floodlight

## Projecteur

 **Voltage: AC85-265V - 50Hz**  
*Tension*

 **Life Span: 40000 h**  
*Durée de Vie*

 **Power Factor: >0.95**  
*Facteur de Puissance*

 **Rubber Cable Length: 30 cm**  
*Longueur Rubber Cable*

 **IP: 66**  
*IP*

 **CRI: 80**  
*CRI*

 **Luminous Efficiency: 80 Lm/W**  
*Efficacité Lumineuse*

 **Beam Angle: 120°**  
*Angle D'éclairage*

 **Operating Temperature: -10° ~ 45° C**  
*Température de Fonctionnement*

 **Operating Humidity: 0-90%**  
*Humidité de Fonctionnement*

 **Material: Aluminum**  
*Matière*

**85% Energy saving**  
*Economie d'Énergie*

Model <i>Modèle</i>	Color Temperature <i>Température de couleur</i>	Color <i>Couleur</i>	LED Type <i>LED Type</i>	Flux <i>Flux</i>	Power <i>Puissance</i>	Dimensions <i>Dimensions</i>
LE-FL-0103	3000 k	Warm White <i>Blanc Chaud</i>	SMD 2835	800 Lm	10 W	120x130x40 mm
LE-FL-0106	6500 k	Cold White <i>Blanc Froid</i>	SMD 2835	800 Lm	10 W	120x130x40 mm
LE-FL-0203	3000 k	Warm White <i>Blanc Chaud</i>	SMD 2835	1600 Lm	20 W	185x185x40 mm
LE-FL-0206	6500 k	Cold White <i>Blanc Froid</i>	SMD 2835	1600 Lm	20 W	185x185x40 mm
LE-FL-0303	3000 k	Warm White <i>Blanc Chaud</i>	SMD 5730	2400 Lm	30 W	230x230x50 mm
LE-FL-0306	6500 k	Cold White <i>Blanc Froid</i>	SMD 5730	2400 Lm	30 W	230x230x50 mm
LE-FL-0503	3000 k	Warm White <i>Blanc Chaud</i>	SMD 5730	4000 Lm	50 W	290x290x70 mm
LE-FL-0506	6500 k	Cold White <i>Blanc Froid</i>	SMD 5730	4000 Lm	50 W	290x290x70 mm
LE-FL-1003	3000 k	Warm White <i>Blanc Chaud</i>	SMD 5730	8000 Lm	100 W	285x390x100 mm
LE-FL-1006	6500 k	Cold White <i>Blanc Froid</i>	SMD 5730	8000 Lm	100 W	285x390x100 mm
LE-FL-1503	3000 k	Warm White <i>Blanc Chaud</i>	SMD 5730	12000 Lm	150 W	425x325x210 mm
LE-FL-1506	6500 k	Cold White <i>Blanc Froid</i>	SMD 5730	12000 Lm	150 W	425x325x210 mm
LE-FL-2003	3000 k	Warm White <i>Blanc Chaud</i>	SMD 5730	16000 Lm	200 W	525x325x105 mm
LE-FL-2006	6500 k	Cold White <i>Blanc Froid</i>	SMD 5730	16000 Lm	200 W	525x325x105 mm